

KİLİTLEMELİ P KELEPÇE



Otomotiv sektöründe özellikle akışkan sistemlerin montaj uygulamalarında tercih edilen kilitlemeli P kelepçeler, patenti firmamıza ait kilit tasarımı sayesinde sistemin montajı öncesinde kelepçenin önceden pozisyonlandırılmasına olanak sağlayıp, ana üretim sahasında çok hızlı bir şekilde montajlanarak, operatörün işlem süresini ciddi oranda kısaltmaktadır.

Talep doğrultusunda uygulamaya en doğru çözümleri sunacak farklı tip lastik alternatifleri ile üretilebilmektedirler.

Bant Genişliği (B) (mm)	Çap Aralığı (D) (mm)	Delik Çapı (dn) (mm)	Eksenler Arası (L) (mm)		Bant kalınlığı (T) (mm)
			Düz Lastikli	Kanallı Lastikli	
15	10 - 50	6,4	D/2 +11,2	D/2 +14,7	0,8
20	16 - 45	8,4	D/2 +14,5	D/2 +18	1

Malzeme Kaliteleri	Ana Malzeme	Malzeme Numarası	Tuz Testi Direnci (min. saat)
W1	S350 Z275 galvanizli çelik sac	1.0529	144
W3	AISI 430 paslanmaz çelik	1.4016	Değişken
W4	AISI 304 paslanmaz çelik	1.4301	240
W5	AISI 316 paslanmaz çelik	1.4401	400
Lastik Alternatifleri	EPDM - Neopren - Nitril - Silikon - Viton	 Düz	 Kanallı

